

- csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
- a tépőzárnak köszönhetően könnyen szerelhető
- utólag is beszerelhető/leszerelhető

**Típus áttekintés**

Típus	DN	Használható a következőkhöz:	Tömeg
EXT-OC-ZEP15	15	EP015.. / EV015..	0.04 kg
EXT-OC-ZEP20	20	EP020.. / EV020..	0.05 kg
EXT-OC-ZEP25	25	EP025.. / EV025..	0.06 kg
EXT-OC-ZEP32	32	EP032.. / EV032..	0.07 kg
EXT-OC-ZEP40	40	EP040.. / EV040..	0.08 kg
EXT-OC-ZEP50	50	EP050.. / EV050..	0.11 kg

Műszaki adatok

Működési adatok	Hővezető-képesség	0.035 W/mK
Anyagok	Használt anyagok	Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN 12664:2001 szerint)

Biztonsági megjegyzések

- Ez a tartozék helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben vagy bármilyen más légi közlekedési eszközön.
- A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. A beszerelés során követni kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
- A tartozékot tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.